

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	TEST METODU	DEĞERLER
Yüzey Yapısı		Naturel Yüzey
Taşıyıcı Panel		HDF 870 kg/m ³
Kalınlık	EN 13329	8,0 mm
Döşeme Tekniği		JUST Clic!
Paletteki Paket Sayısı		60 Adet
Paketteki Plank Sayısı		8 Adet
Plank Ebadı		1292x192 mm
Paket içi Miktarı ve Ağırlığı		1,98m ² / 14,33 kg
Kullanım Sınıfı	EN 13329	Sınıf 31
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	EN 13329	IP ≥ 2000
Aşınmaya Dayanıklılık Sınıfı	EN 13329	AC3
Kabarma Kat Sayısı	EN 13329	≤ 18%
Darbe Dayanıklılık Sınıfı	EN 13329	IC1
Leke Dayanıklılık Sınıfı	EN 438	5 (Grup 1&2)
Işık Haslığı	EN 20105	≥ 6
Sigara Ateşine Day. Sınıfı	EN 438	4
Tekerlekli Sandalye Dayanıklılığı	EN 425	Görünür Yüzey Hasarı Yoktur
Formaldehid Emisyonu	E 717	Sınıf E1
Alev Almazlık Sınıfı	EN 13508	Cfl-s1
Termal Direnç	ISO 8302	Yüksek
Yerden Isıtmaya Uygunluk		Uygun



MADE IN
GERMANY